

Technische Daten

Miststreuer *K*L*E*	MZ 602	MZ 802	MZ 802 Tandem
Gesamtgewicht	9'000 kg	10'000 kg	12'000 kg
Leergewicht ca.	3'000 kg	3'400 kg	3'800 kg
Brückengrösse	450x180	470x200	470x200
Inhalt (max. Streuwerkdurchlass) ca.	9.3 m ³	11.6 m ³	11.6 m ³
Ganzstahlboden	4.5mm	4.5mm	4.5mm
Manganstahl-Kratzbodenketten 13x45	2 (oder 4 11x35)	4	4
Schnellspanvorrichtung mit Feder	X	X	X
Hydraulischer Kratzbodenantrieb	X	X	X
Kettenloser Streuwerkantrieb	X	X	X
Freilaufkupplung in Antriebsstrang	X	X	X
Feinschneckenstreuwerk	X	X	X
Streuwerkdurchlass	1100 mm	1300 mm	1300 mm
Einzelne Ölbadgetriebe	5	5	5
Hydraulischer Streuwalzenschutz	X	X	X
Frontschutzgitter	X	X	X
Bordwände feuerverzinkt	600 mm	600+400 mm	600+400 mm
Abklappbare Obere Seitenwände li. + re.	X	X	X
Weitwinkelgelenkwelle	X	X	X
Überlastkupplung	X	X	X
Beleuchtung LED	X	X	X
Hydraulische Bremsanlage	X	X	X
Starrachse	X	X	
Achse gefedert (System Boggi)	-	-	X
Bereifung	500/50x17	550/45x22.5	500/50x17

Optionen

Ausführung 40 km/h	0	0	0
Hydraulische Stauwand verzinkt	0	0	0
Bordinterner Hydroantrieb	0	0	0
Elektrohydraulische Kratzbodensteuerung	0	0	0
Bordwandaufsatz feuerverzinkt	-	600 mm	600 mm
Bereifung		620/40 R22.5	550/45 x 22.5
Stollenbereifung	500/40x17.5	550/45x22.5	0

Technische Daten, Beschreibungen und Illustrationen sind, bedingt durch technische Weiterentwicklungen, unverbindlich.

X = serienmässig
O = auf Wunsch
-- = nicht lieferbar

Händler:

★ K ★ L ★ E ★



Qualität für höchste Ansprüche





Unsere Erfahrung, Ihr Vorteil!

Im Detail liegt der Unterschied!



- 1 Hydraulischer Kratzbodenantrieb für eine kontinuierliche Zuführung und ein perfektes Streubild (serienmässig).
- 2 Hydraulischer Streuwalzenschutz mit integrierter Beleuchtung (serienmässig).
- 3 Vorratstank für interne Hydraulikversorgung, Federspanner aussenliegend
- 4 Pumpe für bordinterne Hydraulikversorgung (Option)
- 5 Ausziehbares und höhenverstellbares Kratzboden-Steuerventil (vom Fahrersitz aus jederzeit erreichbar).
- 6 Hydraulische Stauwand verzinkt (Option)

